

通用型防静电液

General antistatic liquid

产品性能

T-280通用型静电消除液经复配而成，由于协同效应的作用，使其既具有抗静电性能优良、用途广泛、长效稳定等特点；可有效降低材料表面电阻至 10^6 - 10^9 欧姆，从而消除静电，防止静电带来的各种危害和影响。

- 适用于多种材料的表面静电处理。
- 耐酸、耐碱，耐硬水、耐无机盐、耐高温，同时生物降解性好，刺激性低等优点。
- 拥有十分出色的消除静电效果，可以调配比例使表面电阻降为 10^7 - 10^9 Ω。
- 用后表面干燥，没有油腻粘稠感。

应用领域

- 1) 中空板、吸塑制品、非极性材料制品；
- 2) 各种皮革制品；
- 3) 纸箱、海棉、珍珠棉、包装品、存储盒；
- 4) PVC地板、台垫、传送带；
- 5) PA、ABS、PS、PC等注塑制品、周转箱；
- 6) PET、PS、PVC片材；
- 7) 桌面、台面、塑料制品、托盘、毛毯、织物。

产品属性

性能	指标
外观	无色透明
气味	轻微醇味
成分	混合物
PH	7-8

使用方法

第一步：通过喷涂、抹擦、涂布或浸泡等方式，使抗静电剂吸附在产品表面只需少量均匀分布在表面即可达到理想的抗静电剂效果。

第二步：让其自然干或根据需要对其进行烘干。

包装与储存

包装：一加仑/瓶 20KG/桶

储存：贮存在温度为7℃~38℃的通风干燥的仓库内，产品在包装完整、未经启封的条件下，自生产日期起保质期为16个月（特殊情况可由双方协商决定）。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。